



# Fresadoras

ROTOVATOR / FRESAS • ROTARY TILLERS  
CULTIVATEURS ROTATIFS • CULTIVADORES ROTATIVOS



REF	 CM	 Cuchillas	 HP / CV	 KG	Cat.	 RPM	Cardan	Transmisión lateral
-----	---	--	--	---	------	--	--------	---------------------

### FRESADORA WINDLAND SERIE RL (LIGERA)



RL 900	85	16	16-20	110	1&2	540	Fusible	Cadena
RL 1100	105	20	16-20	130	1&2	540	Fusible	Cadena
RL 1200	115	24	16-20	135	1&2	540	Fusible	Cadena
RL 1300	125	28	25-40	150	1&2	540	Fusible	Cadena

### FRESADORA WINDLAND SERIE RLZ (MEDIA)



RLZ 1400	140	42	30-35	255	1&2	540	Fusible	Engranaje
RLZ 1600	160	48	35-45	271	1&2	540	Fusible	Engranaje

### FRESADORA WINDLAND SERIE RGR, para trabajos agrícolas de gran exigencia (profesional)



RGR 1600	160	42	60	485	2&3	540	Embrag.	Cadena
RGR 1800	180	48	70	525	2&3	540	Embrag.	Cadena
RGR 2000	200	54	80	570	2&3	540	Embrag.	Cadena
RGR 2200	220	54	90	650	2&3	540	Embrag.	Cadena
RGR 2400	240	60	100	710	2&3	540	Embrag.	Cadena

### FRESADORA WINDLAND SERIE RGL (LIGERA / PROFÍ)



RGL 1000	100	30	16-20	160	1&2	540	Embrague	Cadena
RGL 1200	120	36	20-35	180	1&2	540	Embrague	Cadena
RGL 1400	140	42	25-45	200	1&2	540	Embrague	Cadena
RGL 1600	160	48	35-50	230	1&2	540	Embrague	Cadena

### FRESADORA WINDLAND SERIE RGM (MEDIA / PROFÍ)



RGM 1400	140	36	25-45	275	1&2	540	Embrague	Cadena
RGM 1600	160	42	40-60	300	1&2	540	Embrague	Cadena
RGM 1800	180	48	+60	350	1&2	540	Embrague	Cadena



Cuchillas izq. y dcha. 6 o 4



Visor control aceite



Soporte robusto



Grupo reforzado

### FRESADORAS WINDLAND SERIES:

Las fresadoras WINDLAND son las máquinas adecuadas para crear un buen lecho de siembra en todas las condiciones.

La gama de fresadoras WINDLAND ofrecen resultados de alto rendimiento para la viticultura, la horticultura y producción de cereales.

La serie **RL / RGL** resultan ligeras y adecuadas para el trabajo de particulares, jardineros, etc con pequeños tractores para el desempeño de labores hobby u ocasional.

La serie **RGM, RLZ y RGR**, tienen una estructura media y reforzada adecuadas para una labranza de intensidad elevada, agricultores, jardineros, etc que requieren un uso intensivo y profesional.

Todos los modelos disponen de un gran nivel técnico, extraordinaria eficiencia de trabajo y robustez, debido al diseño, desarrollo en investigación de WINDLAND así como a los materiales empleados en su construcción.

El cardán con dispositivo de seguridad (RL, RLZ) y embrague (RGM, RGR, RGL) se incluye de serie en todos los modelos.

El rotor inferior es clásico con 4 cuchillas por brida (RL) y 6 cuchillas por brida (RLZ, RGR, RGM y RGL) y permiten desmenuzar el terreno de manera extraordinariamente sutil.

# Windland.es®

Estra. Santiago, 18 - Km 3,600 - Rotonda  
N-540 (LU12-A54) - 27210 LUGO (España)

Tel.: 982 280 800 - Whatsapp posventa: 609855000  
info@windland.es



Nota: Los datos mencionados son indicativos, la empresa se reserva el derecho de aplicar todas las modificaciones que estime sean útiles sin obligación de preaviso. Las descripciones, fotos o instalaciones mostrados son a título informativo, no vinculante y pueden ser modificadas sin previo aviso.